

Produkt Poly Release Spray
 Revisionsdatum 07/02/2019
 Revision 1



Säkerhetsdatablad

SEKTION 1: IDENTIFIERING AV SUBSTANSEN/PREPARATET OCH AV BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktinformation

Produktnamn Poly Release Spray
Synonymer, Handelsnamn Ingen information tillgänglig.

1.2 Användning av Substansen/Preparatet

Identifierade Användningsområden Släppmedel.
Användaren Rådd Från Något annat syfte.

1.3 Bolags-/Företagsidentifiering

Leverantör Renishaw plc
 Brooms Road
 Stone Business Park
 Stone, Staffordshire
 ST15 0SH
 Storbritannien
 +44 (0) 1785 285000 (under brittisk kontorstid 09:00 till 17:00 UTC).
 msds@renishaw.com

Kontaktperson

1.4 Nödtelefon

Nödtelefon 112 eller lokalt nödnummer.

SEKTION 2: RISKIDENTIFIERING

2.1 Klassificering av Substansen Eller Blandningen

Klassificering (EC 1272/2008)
 Fysiska och Kemiska Risker Flam. Aerosol 1 - H222, Aerosol 3 - H229
 Mänsklig Hälsa Skin Irrit.2 - H315
 Miljö Aquatic Chronic 3 - H412

2.2 Märkningselement

Innehåller Ej tillämpbar.

Märkning i enlighet med (EC) No. 1272/2008



Signalord Fara

Riskangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 H315 Irriterar huden.
 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Försiktighetsangivelser

Prevention
 P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Gensvar

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Förvaring

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 °F.

2.3 Övriga Risker

Inga kända.

SEKTION 3: KOMPOSITION/INFORMATION OM INGREDIENSER

3.1 Substanser

Ej tillämpbar.

3.2 Blandningar

Namn	Produktinformation	Reg. EU 1272/2008	%
Kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat	CAS-No.: 68512-91-4 EC No.: 270-990-9 REACH Reg No.: 01-2119485926-20-XXXX	Flam. Gas 1 - H220, Press. Gas - H280	60-100%
Kolväten, C6, isoalkaner, <5 % n-hexan	CAS-No.: 64742-49-0 EC No.: 931-254-9 REACH Reg No.: 01-2119484651-34-XXXX	Skin Irrit.2 - H315, STOT SE 3 - H336, Asp. Tox - H304, Flam. Liq 2 - H225, Aquatic Chronic 2 - H411	<25%
xilen	CAS-No.: 1330-20-7 EC No.: 215-535-7	Flam. Liq 3- H226, Acute Tox 4 - H312, Skin Irrit.2 - H315, Acute Tox 4 - H332	1-5%

Den kompletta texten för alla riskangivelser visas i sektion 16.

Kompositionskommentarer

De uppgifter som visas överensstämmer med de senaste EG-direktiven.

SEKTION 4: FÖRSTA-HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

4.1 Beskrivning av Första-Hjälpen-Åtgärder

Allmän Information

Ge allmän första hjälpen, vila, värme och frisk luft. Som en allmän regel, tillkalla alltid läkare om du är osäker eller om symptom kvarstår. Sök läkarvård för alla brännskador och ögonskador, oavsett hur obetydliga de kan tyckas vara. Första hjälpen-personalen måste vara medveten om egen risk under räddningen.

Inandning

Om denna produkt inandas och symptom uppstår, flytta snabbt den utsatta personen till frisk luft. Ge konstgjord andning om personen inte andas. Ge syrgas vid andningssvårigheter. Uppsök läkare.

Förtäring

Framkalla inte kräkningar på grund av risk för aspiration i lungorna. Om aspiration misstänks ska läkare omedelbart kontaktas. Ge frisk luft, värme och vila, helst i bekväm upprätt sittställning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Om kräkning uppträder spontant, håll huvudet lågt och/eller håll luftvägarna öppna. Kontakta omedelbart läkare vid förtäring och visa behållaren eller etiketten.

Hudkontakt

Flytta den skadade personen från källan till föroreningen. Tag av förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta omedelbart läkare om symptom uppstår efter tvättning.

Ögonkontakt

Gnugga inte ögat. Om denna produkt kommer i kontakt med ögonen, skölj ögonen försiktigt med vatten i minst femton (15) minuter medan du då och då lyfter de övre och nedre ögonlocken. Undvik att förorena det opåverkade ögat. Uppsök läkare.

4.2 Viktigaste Symptomen och Effekterna, Både Akuta och Fördröjda

Allmän Information

Svårighetsgraden av de beskrivna symtomen varierar beroende på koncentrationen och exponeringstiden.

Inandning

Vid överexponering kan organiska lösningsmedel försvaga det centrala nervsystemet och orsaka yrsel, illamående, huvudvärk eller berusning.

Förtäring

Efter kräkning av svalg produkt är aspiration i lungorna sannolik, vilket kan framkalla kemisk lunginflammation. Kan orsaka illamående, magsmärtor och halsirritation.

Hudkontakt

Kan orsaka irritation, rodnad och smärta.

Ögonkontakt

Kan orsaka ögonirritation. Kan orsaka rodnad och smärta.

4.3 Indikation av Omedelbar Läkarevård Eller Behov av Särskild Behandling

Anteckningar för Läkaren	Behandla symptomatiskt.
--------------------------	-------------------------

SEKTION 5: BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

5.1 Släckningsmedium

Släckningsmedium	Torrt kemiskt pulver, skum eller dioxid. Använd brandsläckningsmedel lämpliga för omgivande material.
------------------	---

Olämpliga Släckningsmedium	Använd inte vattenstråle som brandsläckare.
----------------------------	---

5.2 Särskilda Risker som Uppstår Från Substansen eller Blandningen

Farliga Förbränningsprodukter	Vid brand kan giftiga gaser (CO, CO ₂ ,) bildas.
-------------------------------	---

Ovanliga Brand och Explosionsrisker	Aerosoler kan explodera vid upphettning över 50 ° C. BRANDFARLIGT Exponering för eld kan få behållare att brista / explodera. Ångor är tyngre än luft och kan spridas nära mark till antändningskällor.
-------------------------------------	---

Särskilda Risker	Vid uppvärmning kan skadliga ångor bildas. Bakslag möjligt över ett stort avstånd. Ångor bildar potentiellt explosiva blandningar med luft.
------------------	---

5.3 Råd för Brandmän

Särskilda Brandbekämpningsprocedurer	Evakuer personal till säkra områden. Ventilera slutna utrymmen innan du går in i dem. Undvik att andas brandångor. Håll igång vinddrag för att undvika rök. Bekämpa utbredd eller omfattande brand från säkert avstånd eller skyddad plats. Vattenspray ska användas för att kyla behållare.
--------------------------------------	--

Skyddsutrustning för Brandmän	Brandbekämpningspersonalen ska använda lämplig skyddsutrustning och självständig andningsapparat (SCBA) med fullt ansiktsskydd som används i positivt tryckläge. Kläder för brandbekämpningspersonal (inklusive hjälmar, skyddsstövlar och -handskar) som överensstämmer med europeisk standard EN 469 kommer att ge en grundläggande nivå av skydd för kemiska incidenter.
-------------------------------	---

SEKTION 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTliga UTSLÄPP

6.1 Personliga Skyddsåtgärder, Skyddsutrustning och Nödfallsprocedurer

Personliga Skyddsåtgärder	Använd skyddskläder enligt beskrivningen i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Eliminera alla antändningskällor. Tillhandahåll tillräcklig ventilation. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.
---------------------------	--

För Räddningspersonal	Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Evakuer omgivande områden om nödvändigt. Håll obehöriga och oskyddade personer borta.
-----------------------	---

	Följ rekommendationer om säker hantering och personlig skyddsutrustning för normal användning av produkten.
--	---

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Släpp inte ut i avlopp, vattendrag eller på marken. Spill eller okontrollerade utsläpp i vattendrag måste OMEDELBART rapporteras till miljöskyddsverket eller annan lämplig myndighet.
---------------------	--

6.3 Metoder och Material för Inneslutning och Sanering

Utsläppsrensningssmetoder	Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. Ventilera och evakuer området. Eliminera alla antändningskällor. Använd lämplig skyddsutrustning. Absorbera läckaget med brandsäkert, absorberbart material - sand. Håll området evakuerat och fritt från antändningskällor tills produkten har avdunstat. Använd enbart verktyg som inte ger upphov till gnistor vid uppstädning. Säkerställ att läckaget och de kontaminerade materialerna är ihopsamlade och avlägsnade från arbetsplatsen så fort som möjligt och i lämpliga, märkta behållare. Tvätta noggrant efter hantering av spill.
---------------------------	--

6.4 Hänvisning till Andra Sektioner

Hänvisning till Andra Sektioner	Se avsnitt 1 för kontakt i nödfall. Se avsnitt 8 för personligt skydd. Se avsnitt 13 för avfallshantering.
---------------------------------	--

SEKTION 7: HANTERING OCH FÖRVARING**7.1 Hantering****Hantering**

Håll borta från värme, gnistor och öppen eld. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, specificerat i avsnitt 8. Använd endast med adekvat ventilation. Använd lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Statisk elektricitet och gnistbildning måste förhindras. Undvik lång och upprepad beröring.

Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor. Ät, drick eller rök inte när produkten används. Tryckbärande behållare: Ta inte håll på eller bränn, även efter användning.

7.2 Förvaring**Förvaringsskyddsåtgärder**

Förvara inlåst och oåtkomlig för barn. Håll borta från värme, gnistor, direkt solljus och öppen eld. Lagra i väl stängda ursprungsbehållare i ett torrt, kallt och ventilerat utrymme. Tryckbärande behållare: Får inte utsättas för temperaturer över 50 ° C Håll borta från inkompatibla material (se avsnitt 10).

Förvaringsklass

Aerosoler.

7.3 Specifika slutanvändare**Specifika slutanvändare
Användningsbeskrivning**

De identifierade användningarna för denna produkt beskrivs i Avsnitt 1. Använd endast enligt anvisningarna. Sätt tillbaka och dra åt locket efter användning.

SEKTION 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Exponeringsgränsvärden**

Komponent	STD	TWA (8 Hrs)		STEL (15mins)		Anmärkningar
xylén	NIOSH	100 ppm	435 mg/m ³	150 ppm	655 mg/m ³	
xylén	WEL	50 ppm	220 mg/m ³	100 ppm	441 mg/m ³	
xylén	OEL	50 ppm	221 mg/m ³	100 ppm	442 mg/m ³	Sverige.

Ingredienskommentarer

WEL - Workplace Exposure Limits - EH40/2005 Exponeringsgränsvärden vid arbetsplatsen. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Sverige: Hygiengränser (AFS 2018:1).

8.2 Exponeringskontroll**Skyddande Utrustning****Tekniska Åtgärder**

Förse lämplig ventilation och extraktion för att säkerställa att den bestämda exponeringsgränsen på arbetsplatsen inte överskrids. Vid behov ska belysning och elektrisk utrustning användas som är avsedd för användning i atmosfärer där brandfarliga ångor finns och som kan styra statisk elektricitet med jordningsutrustning.

Andningsskydd

Använd heltäckande ansiktsmask som uppfyller EN143, och lämpliga respiratorpatroner, som backup för tekniska kontroller där riskbedömningen visar att luftrenande andningsskydd är lämpliga. Använd en självförsörjande andningsapparat med ett AX-filter eller lämpligt kombinerat filter (t.ex. AX-P3), i enlighet med EN 371, när aerosoler används. Om respiratorn är det enda skyddet, använd en heltäckande ansiktsrespirator med tillförd luft. Byt filter ofta. Använd respiratorer och komponenter som testats och godkänts enligt lämpliga myndighetsstandarder såsom CEN (EU). Använd andningsskydd som angivits av en industriell hygienist eller annan kvalificerad specialist.

Handskydd

Valet av handskmaterialet beror på beaktande av penetrationstider, diffusions- och nedbrytningshastigheter samt koncentration specifika för arbetsplatsen. Där handkontakt med produkten kan inträffa rekommenderas användning av handskar godkända enligt relevanta standarder (t.ex. i Europa: rekommenderas EN374). Handskarna måste inspekteras före användning. Föreslaget material: Nitril gummi. Neopren. Genombrottstid: > 480 minuter. Kontakta tillverkaren för specifik rådgivning om materialet.

Ögonskydd	Avfallshantera förorenade handskar efter användning i enlighet med gällande lagar och god laboratoriepraxis. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd för att förhindra all eventuell möjlighet till ögonkontakt. Använd skyddsutrustning för ögonen som är testad och godkänd av en ändamålsenlig statlig standard, så som EN 166(EU).
Övriga Skydd	Använd lämpliga kläder för att förhindra all eventuell möjlighet till hudkontakt. Skyddskläder ska väljas utifrån den uppgift som utförs och de risker som är inblandade och de ska godkännas av en specialist innan produkten hanteras. Den valda kläderna måste uppfylla den europeiska standarden EN 943.
Hygienåtgärder	Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis. Observera normala hygienkrav. Håll behållaren tätt tillsluten. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Tvätta omedelbart om huden blir förorenad.
Processförhållanden	Se till att ögonspolningssystem finns i närheten på arbetsplatsen.

SEKTION 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Allmän information

Utseende	Aerosol Propan/butandrivna vätska.
Färg	Färglös.
Lukt	Lösningsmedel.
Lukttröskel - Lägre	Ingen information tillgänglig.
Lukttröskel - Övre	Ingen information tillgänglig.
pH-Värde, Koncentrerad Lösning	Ingen information tillgänglig.
pH-Värde, Utspädd Lösning	Ingen information tillgänglig.
Smältpunkt	Ingen information tillgänglig.
Initial Kokpunkt och Kokpunktsområde	Ingen information tillgänglig.
Flampunkt	- 26.00 °C
Förångningshastighet	Ingen information tillgänglig.
Lättantändlighetsstadi	Ingen information tillgänglig.
Lättantändlighetsgräns - Lägre(%)	1.10
Lättantändlighetsgräns - Övre(%)	9.40
Förångningstryck	Ingen information tillgänglig.
Ångdensitet (luft=1)	Ingen information tillgänglig.
Relativ Densitet	0.762g/cm ³ @ 20.00 °C
Bulldensitet	Ingen information tillgänglig.
Löslighet	Olösligt i vatten.
Sönderfallstemperatur	Ingen information tillgänglig.
Delningskoefficienten- Oktanol/Vatten	Ingen information tillgänglig.
Auto-Antändningstemperatur (°C)	> 200 °C.
Viskositet	Ingen information tillgänglig.
Explosiva Egenskaper	Inte klassificerat som explosivt.
Oxidationsegenskaper	Ingen information tillgänglig.

9.2 Övrig Information

Molekylär Vikt	Ingen information tillgänglig.
Flyktig Organisk Förening	576.00 g/litre
Övrig Information	(För aerosoldatan är för produkten utan drivmedel).

SEKTION 10: STABILITET OCH REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet**

Reaktivitet	Inga specifika reaktivitetsrisker kopplade till denna produkt.
-------------	--

10.2 Kemisk Stabilitet

Stabilitet	Ska inte utsättas för temperaturer över 50 ° C. Skydda från direkt solljus.
------------	---

10.3 Möjlighet för Farliga Reaktionen

Farliga Reaktionen	Undvik extrema temperaturer. Ångor tillsammans med luft kan bilda explosiv blandning.
Farlig Polymerisering	Polymeriseras inte.
Polymerisation Beskrivning	Ej tillämpbar.

10.4 Förhållande att Undvika

Förhållande att Undvika	Värme, gnistor, öppna flammor, extrema temperaturer och direkt solljus. Spruta inte på öppen eld eller något glödande material. Ska inte öppnas med kraft eller förbrännas även om den är tom.
-------------------------	--

10.5 Material att Undvika

Material att Undvika	Undvik kontakt med oxidationsmedel, starka alkalier och starka syror.
----------------------	---

10.6 Farliga Sönderfallsprodukter

Farliga Sönderfallsprodukter	Vid brand kan giftiga gaser (CO, CO ₂) bildas.
------------------------------	--

SEKTION 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information och Toxikologiska Effekter**

Information och Toxikologiska Effekter	Ingen toxikologisk information för den övergripande färdiga produkten.
Akut Toxicitet (Oral LD50)	Kolväten, C6, isoalkaner, <5% n-hexan:> 5000 mg / kg, Rat.
Akut Toxicitet (Dermal LD50)	Kolväten, C6, isoalkaner, <5% n-hexan:> 3000 mg / kg, Rat.
Akut Toxicitet (Inhalation LD50)	Kolväten, C6, isoalkaner, <5% n-hexan:> 20 mg / l, Rat.
Allvarlig Ögonskada/Irritation	Kan orsaka ögonirritation.
Allvarlig Ögonskada/Irritation	Produkten är klassificerad som en hudkorrosions-/irritationsrisk.
Hudkorrosion/Irritation	Ingen information tillgänglig.
Hudsensibilisering	Ingen information tillgänglig.
Mutagenitet i Könseller	Ingen information tillgänglig.
Cancerogenitet	Ingen information tillgänglig.
Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering :	
STOT - Enkel exponering	Ingen information tillgänglig.
Specifik Organtoxicitet - Upprepad Exponering :	
STOT - Repeterad exponering	Ingen information tillgänglig.
Inandning	Vid överexponering kan organiska lösningsmedel försvaga det centrala nervsystemet och orsaka yrsel, illamående, huvudvärk eller berusning.
Förtäring	Efter kräkning av svalg produkt är aspiration i lungorna sannolik, vilket kan framkalla

Hudkontakt	kemisk lunginflammation. Kan orsaka illamående, magsmärtor och halsirritation.
Ögonkontakt	Kan orsaka irritation, rodnad och smärta.
Avfallshantering	Kan orsaka ögonirritation. Kan orsaka rodnad och smärta. Vid hantering av avfall ska hänsyn tas till de säkerhetsåtgärder som gäller för hanteringen av produkten. Får inte punkteras eller brännas, ej heller tom.
Ingångsvägar	Ingen information tillgänglig.
Målorgan	Ögon, hud, mag- och tarmkanalen, respirationssystemet.
Aspirationsrisker	Ingen information tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet	Ingen information tillgänglig.

SEKTION 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Miljögiftighet

Akut Toxicitet - Fisk	Ingen information tillgänglig.
Akut Toxicitet - Rygggradslösa vattendjur	Ingen information tillgänglig.
Akut Toxicitet - Vattenväxter	Ingen information tillgänglig.
Akut Toxicitet - Mikroorganism	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Fisk	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Rygggradslösa vattendjur	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Vattenväxter	Ingen information tillgänglig.
Kronisk Toxicitet - Mikroorganism	Ingen information tillgänglig.
Miljögiftighet	Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Eco Toxilogical Information	Ingen ekologisk toxicitet tillgänglig på den övergripande färdiga produkten.

12.2 Persistens och Nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet	Ingen information tillgänglig.
Biologiskt Syrebehov	Ingen information tillgänglig.
Kemiskt Syrebehov	Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumulativ Potential

Bioackumulativ Potential	Ingen information tillgänglig.
Bioackumulativ Faktor	Ingen information tillgänglig.
Delningskoefficienten-Oktanöl/Vatten	Ingen information tillgänglig.

12.4 Mobilitet

Mobilitet	Olösligt i vatten.
------------------	--------------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-Bedömning

Resultat av PBT- och vPvB-Bedömning	Produkten innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.
--	--

12.6 Andra Biverkningar

Andra Biverkningar	Ingen information tillgänglig.
---------------------------	--------------------------------

SEKTION 13: AVFALLSÖVERVÄGANDEN

Avfallshantering	Vid hantering av avfall ska hänsyn tas till de säkerhetsåtgärder som gäller för hanteringen av produkten. Får inte punkteras eller brännas, ej heller tom.
-------------------------	--

13.1 Avfallshanteringsmetoder

Destruktionsmetoder	Avfallshandera avfall och rester i enlighet med lokala myndighetskrav och i enlighet med alla lokala, nationella och internationella bestämmelser. Använd ett licensierat
----------------------------	---

industriavfallshanteringsföretag för avfallshantering.

SEKTION 14: TRANSPORTINFORMATION**14.1 UN-Nummer**

UN-Nummer (ADR)	UN1950
UN-Nummer (IMDG)	UN1950
UN-Nummer (IATA)	UN1950

14.2 UN Ordentligt Fraktnamn

ADR Ordentligt Fraktnamn	AEROSOLS,
IMDG Ordentligt Fraktnamn	AEROSOLS
IATA Ordentligt Fraktnamn	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Transportsaker Klasser

ADR Klass	2.1
IMDG Klass	2+ - See SP63
IATA Klass	2.1

Transportetiketter

**14.4 Packningsgrupp**

ADR/RID/ADN Packningsgrupp	<none>
IMDG Packningsgrupp	<none>
IATA Packningsgrupp	<none>

14.5 Miljöfarliga Substanser (Ämnen)/Marin Förorening

ADR	Nej
IMDG	Nej
IATA	Nej

14.6 Särskilda Skyddsåtgärder för Användare

EMS	F-D, S-U
Nödåtgärds kod	A145 A153
Risknummer (ADR)	<none>
Tunnelberäkningskod	(D)

14.7 Transport i Bulk Enligt Bilaga II av MARPOL73/78 och IBC-Koden

Ej tillämplig.

SEKTION 15: GÄLLANDE INFORMATION**15.1 Säkerhets-, Hälso och Miljöföreskrifter/Lagstiftning Specifikt Avseende Substansen Substansen Eller Blandningen**

EU-Lagstiftning	Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, om ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG, och ändring av förordning (EG) nr. 1907/2006 med ändringar. FN:s Globally Harmonized System (GHS) format för säkerhetsdatablad (bilaga IV) är implementerat som Bilaga II i REACH EU nr. 453/2010 av den 20 maj 2010 som ändrar förordning (EG) nr. 1907/2006.
Godkänd Praktikkod	Exponeringsgränser för arbetsplatsen Anm. EH40/2005. Sverige: hygiengränser (AFS 2018:1).
Kemisk Säkerhetsbedömning	Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

SEKTION 16: ÖVRIG INFORMATION

Allmän Information	Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med Reach-förordningen (EG) nr. 453/2010.
Revisionskommentarer	Detta är en första utgåva.
Revisionsdatum	07/02/2019
Revision	1
Säkerhetsdatabladstatus	Godkänd.

Riskangivelser Kompletta

H220	Extremt brandfarlig gas.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H332	Skadligt vid inandning.
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Friskrivning

Denna information gäller endast det specifika material som anges och gäller kanske inte för sådant material som används i kombination med andra material eller i någon process. Sådant information är, såvitt företaget vet och tror, korrekt och tillförlitlig på det angivna datumet. Ingen garanti eller representation ges dock för dess noggrannhet, tillförlitlighet eller fullständighet. Det är användarens ansvar att själv försäkra sig om lämpligheten av sådan information för hans egen specifika användning.