

Prodotto S3 Silicone Release Agent
Data di Revisione 19/06/2018
Revisione 1



Scheda Di Sicurezza (SDS)

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del Prodotto

Nome del Prodotto	S3 Silicone Release Agent
Sinonimi, Scambia Nomi	Nessuna informazione disponibile.

1.2 Usi Identificati Pertinenti Della Sostanza o Della Miscela e Usi Sconsigliati

Usi Identificati Pertinenti	Vacuum casting.
Usi Sconsigliati	Solo per uso industriale.

1.3 Informazioni sul Fornitore Della Scheda di Dati di Sicurezza

Fornitore	Renishaw plc Brooms Road Stone Business Park Stone, Staffordshire ST15 0SH Regno Unito +44 (0) 1785 285000 (durante l'orario d'ufficio in Gran Bretagna, dalle 9:00 alle 17:00 UTC). msds@renishaw.com
Contatta Persona	

1.4 Numero Telefonico di Emergenza

Numero Telefonico di Emergenza	112 / 118 o il numero di emergenza locale.
--------------------------------	--

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione Della Sostanza o Della Miscela

Classificazione (EC 1272/2008)	
Pericoli Fisici e Chimici	Press. Gas - H280, Flam. Aerosol 1 - H222
Salute Umana	Non classificato
Ambiente	Non classificato

2.2 Elementi Dell'etichetta

Contiene	Non applicabile.
----------	------------------

Etichettare in Accordo con (EC) No.
1272/2008



Avvertenza	Pericolo
------------	----------

Indicazioni di Pericolo	H222 Aerosol altamente infiammabile. H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
-------------------------	---

Consigli di Prudenza	Prevenzione P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Immagazzinamento P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50
----------------------	---

°C/122°F.

2.3 Altri Pericoli

Possono formarsi miscele potenzialmente esplosive se non viene fornita una ventilazione adeguata. L'inalazione può causare irritazioni del tratto respiratorio e delle membrane mucose. L'esposizione al prodotto può causare mal di testa, vertigini o depressione del sistema nervoso centrale. Dosi più elevate possono avere un effetto narcotico.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**3.1 Sostanze**

Non applicabile.

3.2 Miscele

Nome	Identificatore del Prodotto	Reg. EU 1272/2008	%
Gas di petrolio, liquefatti	CAS-No.: 68476-85-7 EC No.: 270-704-2	Flam. Gas 1 - H220, Press. Gas - H280	60-100%

Il Testo Intero Contenente Tutte le Dichiarazioni di Rischio è Mostrato alla Sezione 16.

Composizione Commenti

I dati pubblicati sono conformi alle ultime direttive CE.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**4.1 Descrizione delle Misure di Primo Soccorso****Informazione Generale**

Provvedere alle misure generali di pronto soccorso, riposo, calore e aria pulita. Di norma, in caso di dubbi o persistenza dei sintomi, contattare sempre un medico. Consultare immediatamente un medico in caso di ustioni della pelle e di lesioni agli occhi, per quanto minime esse siano. Il personale di pronto soccorso deve essere cosciente del rischio che corre durante il salvataggio.

Se Inalata

Qualo il prodotto venga inalato e si presentino dei sintomi, spostare immediatamente il soggetto esposto all'aria aperta. Se il soggetto non fosse in grado di respirare, passare alla respirazione artificiale. Se la respirazione diventa difficoltosa, somministrare ossigeno. Chiedere un consulto medico.

Se Ingerita

NON provocare il vomito Fornire aria fresca, calore e riposo, preferibilmente in una comoda posizione eretta da seduto. Non somministrare mai nulla per via orale ad un soggetto non cosciente. In caso di vomito spontaneo, tenere la testa bassa e/o mantenere libere le vie respiratorie. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

A Contatto con la Pelle

Allontanare la persona colpita dalla fonte di contaminazione. Lavare prontamente con acqua la pelle contaminata. Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle accuratamente con acqua e sapone delicato. Consultare un medico se persistono sintomi dopo il lavaggio.

A Contatto con Gli Occhi

Non strofinare gli occhi. Qualora il prodotto venga a contatto con gli occhi, risciacquare delicatamente con acqua per almeno quindici (15) minuti, sollevando di tanto in tanto la palpebra superiore e quella inferiore. Evitare la contaminazione con occhi non colpiti. Chiedere un consulto medico.

4.2 Principali Sintomi ed Effetti, Sia Acuti Che Ritardati**Informazione Generale**

La gravità dei sintomi sopra descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione.

Se Inalata

In caso di sovraesposizione, i solventi possono deprimere il sistema nervoso centrale causando mal di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e, in casi estremi, perdita di coscienza. In caso di inalazione il prodotto può causare ustioni chimiche delle vie respiratorie.

Se Ingerita

A causa della natura fisica oltre che dell'imballaggio di questo materiale è improbabile che si verifichi una deglutizione. Può causare nausea, vomito, dolori addominali e irritazione alla gola.

A Contatto con la Pelle

Il contatto con il prodotto può provocare ustioni a freddo o congelamento. Può causare irritazione a contatto con la pelle.

A Contatto con Gli Occhi

Può causare irritazione, arrossamento e lacerazioni.

4.3 Indicazione Dell'eventuale Necessità di Consultare Immediatamente un Medico e di Trattamenti Speciali

Note per il Dottore

Trattare sintomaticamente. Medicare le ustioni da congelamento.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di Estinzione

Mezzi di Estinzione	Prodotto chimico secco, schiuma o anidride carbonica. Usare mezzi di estinzione appropriati per i materiali circostanti.
Mezzi di Estinzione non Idonei	Non usare un getto d'acqua come mezzo di estinzione.

5.2 Pericoli Speciali Derivanti dalla Sostanza o dalla Miscela

Prodotti di Combustione Pericolosi	In caso di incendio, potrebbero originarsi gas tossici (CO, CO ₂).
Rischi Inusuali di Incendio ed Esplosione	Gli aerosol possono esplodere se riscaldati a temperature superiori ai 50° C. x000D_ INFIAMMABILE. L'esposizione al fuoco può provocare la rottura o esplosione dei contenitori. I vapori sono più pesanti dell'aria e possono raggiungere sorgenti di fiamma.
Pericoli Specifici	Se riscaldato, potrebbero formarsi vapori dannosi. Il ritorno di fiamma è possibile anche su una distanza considerevole. I vapori formano miscele potenzialmente esplosive con l'aria.

5.3 Raccomandazioni per Gli Addetti All'estinzione Degli Incendi

Procedure Speciali Antincendio	Evacuare il personale in aree sicure. Ventilare gli spazi chiusi prima di entrare. Evitare di respirare i gas sprigionati dall'incendio. Mantenere areato per evitare fumi. Combattere incendi avanzati o massicci da una distanza di sicurezza o da un luogo protetto. Per raffreddare eventuali contenitori utilizzare acqua nebulizzata.
Equipaggiamento Protettivo per Vigili del Fuoco	I vigili del fuoco devono indossare attrezzature idonee protettive e autorespiratori autonomi (SCBA) con maschera facciale completa e funzionante nella modalità a pressione positiva. Gli indumenti dei vigili del fuoco (compresi i caschi, gli stivali protettivi e i guanti) sono conformi alle norme europee EN 469 e forniscono un livello minimo di protezione per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni Personali, Dispositivi di Protezione e Procedure in Caso di Emergenza

Precauzioni Personali	Utilizzare abbigliamento protettivo come descritto nella Sezione 8 di questa scheda tecnica sulla sicurezza. Eliminare tutte le fonti d'ignizione. Fornire adeguata ventilazione. In caso di ventilazione inadeguata, usare una protezione respiratoria.
Per Chi Interviene	Evitare l'inalazione di eventuali vapori ed il contatto con pelle e occhi. Se necessario, evacuare le zone circostanti. Impedire l'accesso al personale estraneo e non protetto. Leggere e seguire i suggerimenti del produttore. Per il normale uso del prodotto, seguire i consigli per una manipolazione sicura e i suggerimenti per le attrezzature protettive.

6.2 Precauzioni Ambientali

Precauzioni Ambientali	Non scaricare nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Fuoriuscite o versamenti incontrollati nei corsi d'acqua devono essere IMMEDIATAMENTE segnalati all'Agenzia Ambientale o ad un altro organismo di regolamentazione appropriato
-------------------------------	--

6.3 Metodi e Materiali per il Contenimento e per la Bonifica

Metodi e Materiali per il Contenimento e per la Bonifica	Se è sicuro, evitare ulteriore perdita o fuoriuscita. Ventilare ed evacuare l'area. Escludere tutte le fonti d'ignizione. Indossare attrezzatura protettiva personale. Assimilare i versamenti con materiale assorbente non combustibile - sabbia. Mantenere l'area evacuata e libera da sorgenti di fiamma fino all'evaporazione del prodotto. Utilizzare strumenti o attrezzature per la pulizia che non generino scintille. Assicurarsi che eventuali materiali contaminati e prodotti di scarto siano raccolti e rimossi dall'area di lavoro al più presto, utilizzando un contenitore debitamente etichettato. Nach dem Verschütten gründlich waschen.
---	---

6.4 Riferimento ad Altre Sezioni

Riferimento ad Altre Sezioni	Vedere la sezione 1 per i contatti in caso di emergenza. Per la protezione personale, vedere la sezione 8. Per lo smaltimento dei rifiuti, vedere la sezione 13.
-------------------------------------	--

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**7.1 Manipolazione****Manipolazione**

Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. Indossare le attrezzature idonee per la protezione personale, come descritto nella sezione 8. Usare solo in presenza di adeguati livelli di ventilazione. Indossare l'apposito respiratore, in caso di ventilazione insufficiente. È necessario prevenire elettricità statica e formazione di scintille. Evitare il contatto prolungato o ripetuto.

Evitare versamenti, contatto con pelle ed occhi. Evitare l'inalazione di vapori. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Non indossare lenti a contatto. Non mischiare con altre sostanze chimiche. Contenitore pressurizzato: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

7.2 Immagazzinamento**Precauzioni per lo Stoccaggio**

Tenere sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, luce solare diretta e fiamme libere. Conservare nell'imballaggio originale ben chiuso in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Contenitore pressurizzato: non deve essere esposto a temperature superiori a 50 ° C.

Classe di Stoccaggio

Aerosol.

7.3 Usi Finali Particolari**Usi Finali Particolari
Descrizione d'Uso**

Gli usi identificati per questo prodotto sono illustrati nella Sezione 1.

Utilizzare soltanto secondo le indicazioni. Riposizionare e serrare il tappo dopo l'uso.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**8.1 Valori Limite di Esposizione Professionale**

Componente	STD	TWA (8 Hrs)		STEL (15mins)		Note
Gas di petrolio, liquefatti	WEL	1000 ppm	1750 mg/m ³	1250 ppm	2180 mg/m ³	
Gas di petrolio, liquefatti	NIOSH	1000 ppm	1800 mg/m ³			

Commenti Sugli Ingredienti

WEL - Limiti di esposizione sul luogo di lavoro - Limiti di esposizione sul luogo di lavoro EH40/2005.

Il "National Institute for Occupational Safety and Health" (NIOSH).

Decreto Legislativo n. 81/2008 Allegato XXXVIII Nessun limite di esposizione annotato per l'ingrediente/ gli ingredienti.

8.2 Controlli dell'Esposizione**Equipaggiamento Protettivo****Controlli Tecnici Idonei**

Fornire una ventilazione adeguata, includendo un'appropriata estrazione locale, per garantire che non venga superato il limite d'esposizione occupazionale. Usare impianti di ventilazione a prova di esplosione.

Protezione Respiratoria

Laddove la valutazione dei rischi mostri respiratori di purificazione dell'aria, sono appropriati una maschera respiratoria conforme allo standard EN143 e una cartuccia respiratoria adatta come ricarica per i controlli ingegneristici. Quando vengono utilizzati aerosol, utilizzare un respiratore autonomo con un filtro di tipo AX o un filtro combinato appropriato (ad esempio AX-P3), in conformità con la norma EN 371. Se il respiratore costituisce l'unico mezzo di protezione, utilizzare quello fornito a volto intero.

Protezione delle Mani

Utilizzare respiratori e componenti testati e approvati secondo gli standard dedicati quali CEN (UE). Utilizzare una protezione delle vie respiratorie, come specificato da un igienista industriale o altro professionista qualificato. Sostituire frequentemente i filtri.

La scelta del materiale per i guanti dipende dalla considerazione dei tempi di penetrazione, dalla percentuale di diffusione e di decomposizione e dalla concentrazione specifica sul luogo di lavoro. Laddove avvenga il contatto con il prodotto, si consiglia l'uso di guanti conformi

	agli standard pertinenti (ad es. Europa EN374). I guanti dovranno essere ispezionati prima dell'uso. Materiale consigliato: Gomma nitrilica. Neoprene. Tempo di penetrazione: >480 minuti. Consultare il produttore per consigli specifici sul materiale. Smaltire i guanti contaminati dopo l'uso, nel rispetto delle normative locali applicabili e delle buone pratiche di laboratorio.
Protezione degli Occhi	Indossare occhiali di protezione o maschere per prevenire ogni possibilità di contatto con gli occhi. Impiegare attrezzature protettive per gli occhi testate e approvate in base alle normative ufficiali applicabili come EN 166 (UE).
Altro Protezione	Indossare indumenti idonei per prevenire ogni possibilità di contatto con la pelle. Gli indumenti protettivi devono essere selezionati sulla base dell'uso che se ne fa e dei rischi esistenti e devono essere approvati da personale qualificato prima di maneggiare il presente prodotto. L'abbigliamento selezionato deve soddisfare i requisiti degli standard europei (EN 943).
Misure Igieniche	Maneggiare in ottemperanza alle buone norme d'igiene industriale e di sicurezza. Osservare le norme generiche in materia di igiene. Mantenere il contenitore ben chiuso. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. In caso di contaminazione del derma, lavare prontamente.
Condizioni di Elaborazione	Assicurarsi che i sistemi di risciacquo degli occhi siano localizzati in prossimità del luogo di lavoro.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazione Generale

Aspetto	Liquido sotto pressione.
Colore	Incolore.
Odore	Solvente.
Soglia Olfattiva - Inferiori	Nessuna informazione disponibile.
Soglia Olfattiva - Superiori	Nessuna informazione disponibile.
pH, Soluzione Concentrata	Nessuna informazione disponibile.
pH, Soluzione Diluita	Nessuna informazione disponibile.
Punto di Fusione	Nessuna informazione disponibile.
Punto di Ebollizione Iniziale e Intervallo di Ebollizione	<= -40 °C (gas di petrolio liquefatti).
Punto di Infiammabilità	<= -20 °C (c.c.).
Velocità di Evaporazione	Velocità di evaporazione (acetato di n-butile =1): > 1.
Infiammabilità (solidi, gas)	Nessuna informazione disponibile.
Limiti Inferiori di Infiammabilità(%)	1.60
Limiti Superiori di Infiammabilità(%)	11.10
Tensione di Vapore	@ 20 °C: >= 1333 hPa (gas di petrolio liquefatti).
Densità di Vapore (aria=1)	Densità relativa del vapore (aria = 1) > 1 (gas di petrolio liquefatti).
Densità Relativa	0.57g/cm ³ @ 25.00 °C
Densità di Massa	Nessuna informazione disponibile.
Solubilità (le solubilità)	Non solubile in acqua.
Temperatura di Decomposizione	Nessuna informazione disponibile.
Coefficiente di Ripartizione: n-Ottanolo/Acqua	Nessuna informazione disponibile.
Temperatura di Autoaccensione (°C)	Nessuna informazione disponibile.
Viscosità	Nessuna informazione disponibile.
Proprietà Esplosive	Gli aerosol possono esplodere se riscaldati a temperature superiori ai 50° C.

Proprietà Ossidanti Nessuna informazione disponibile.

9.2 Altre Informazioni

Peso Molecolare Nessuna informazione disponibile.

Composto Organico Volatile Nessuna informazione disponibile.

Altre Informazioni Nessuno.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Reattività Tenere lontano da sostanze incompatibili come agenti ossidanti, acidi e alcali.

10.2 Stabilità Chimica

Stabilità Non esporre a temperature superiori ai 50° C. Proteggere dalla luce solare diretta.

10.3 Possibilità di Reazioni Pericolose

Reazioni Pericolose Evitare temperature estreme. I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

Polimerizzazione Pericolosa Non polimerizza.

La Polimerizzazione Descrizione Non applicabile.

10.4 Condizioni da Evitare

Condizioni da Evitare Calore, scintille, fiamme libere, temperature estreme ed esposizione diretta alla luce del sole. Non spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti. Non aprire con forza o incenerire, anche se vuoto.

10.5 Materiali Incompatibili

Materiali Incompatibili Evitare il contatto con agenti ossidanti, alcali e acidi forti.

10.6 Prodotti di Decomposizione Pericolosi

Prodotti di Decomposizione Pericolosi Un eventuale incendio, provocherà gas/vapori/fumi tossici di monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO₂).

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni Sugli Effetti Tossicologici

Informazioni Sugli Effetti Tossicologici Informazioni tossicologiche non presenti per il prodotto finale complessivo.

Tossicità Acuta (Orale LD50) Nessuna informazione disponibile.

Tossicità Acuta (Cutaneo LD50) Nessuna informazione disponibile.

Tossicità Acuta (Inalazione LD50) Nessuna informazione disponibile.

Gravi Danni Oculari/Irritazione Oculare Il prodotto non è classificato come irritante per gli occhi.

Corrosione Cutanea/Irritazione Cutanea Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione Respiratoria Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione Cutanea Nessuna informazione disponibile.

Mutagenicità delle Cellule Germinali Nessuna informazione disponibile.

Cancerogenicità Nessuna informazione disponibile.

Tossicità Specifica per Organi Bersaglio (STOT) — Esposizione Singola

Esposizione Singola	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Specifica per Organi Bersaglio (STOT) –	
Esposizione Ripetuta	
Esposizione Ripetuta	Nessuna informazione disponibile.
Se Inalata	In caso di sovraesposizione, i solventi possono deprimere il sistema nervoso centrale causando mal di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e, in casi estremi, perdita di coscienza. In caso di inalazione il prodotto può causare ustioni chimiche delle vie respiratorie.
Se Ingerita	A causa della natura fisica oltre che dell'imballaggio di questo materiale è improbabile che si verifichi una deglutizione. Può causare nausea, vomito, dolori addominali e irritazione alla gola.
A Contatto con la Pelle	Il contatto con il prodotto può provocare ustioni a freddo o congelamento. Può causare irritazione a contatto con la pelle.
A Contatto con Gli Occhi	Può causare irritazione, arrossamento e lacerazioni.
Gestione dei Rifiuti	In fase di gestione dei rifiuti, andrebbero tenute in considerazione le precauzioni di sicurezza che si applicano per la gestione del prodotto. Non forare o bruciare anche se vuoto.
Rotte di Entrata	Nessuna informazione disponibile.
Organi Bersaglio	Occhi, pelle, apparato digerente, apparato respiratorio, sistema nervoso centrale.
Pericolo in Caso di Aspirazione	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità per la Riproduzione	Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Ecotossicità

Tossicità Acuta - Pesce	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Acuta - Invertebrati	Nessuna informazione disponibile.
Acquatici	
Tossicità Acuta - Piante Acquatici	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Acuta - Microrganismo	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Cronica - Pesce	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Cronica - Invertebrati	Nessuna informazione disponibile.
Acquatici	
Tossicità Cronica - Piante Acquatici	Nessuna informazione disponibile.
Tossicità Cronica - Microrganismo	Nessuna informazione disponibile.
Ecotossicità	Il presente prodotto non è considerato pericoloso per l'ambiente. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che ingenti o frequenti fuoriuscite possano avere effetti nocivi o dannosi per l'ambiente.
Eco Toxilogical Information	Tossicità ecologica non disponibile in merito al prodotto finito in generale.

12.2 Persistenza e Degradabilità

Degradabilità	Nessuna informazione disponibile.
Richiesta Biologica di Ossigeno	Nessuna informazione disponibile.
Richiesta Chimica di Ossigeno	Nessuna informazione disponibile.

12.3 Potenziale di Bioaccumulo

Potenziale di Bioaccumulo	Non ci sono dati disponibili in merito al bioaccumulo.
Fattore di Bioaccumulo	Nessuna informazione disponibile.
Coefficiente di Ripartizione: n-Ottanolo/Acqua	Nessuna informazione disponibile.

12.4 Mobilità

Mobilità	Nessuna informazione disponibile.
-----------------	-----------------------------------

12.5 Risultati Della Valutazione PBT e vPvB

Risultati Della Valutazione PBT e vPvB	Nessuna informazione disponibile.
---	-----------------------------------

12.6 Altri Effetti Avversi

Altri Effetti Avversi	Nessuno noto.
-----------------------	---------------

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Gestione dei Rifiuti	In fase di gestione dei rifiuti, andrebbero tenute in considerazione le precauzioni di sicurezza che si applicano per la gestione del prodotto. Non forare o bruciare anche se vuoto.
----------------------	---

13.1 Metodi di Trattamento dei Rifiuti

Metodi di Eliminazione	Smaltimento dei rifiuti e residui conforme alle disposizioni amministrative locali e con tutte le regolamentazioni locali, nazionali e internazionali. Per lo smaltimento dei rifiuti, utilizzare un agente di smaltimento industriale autorizzato.
------------------------	---

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

Numero ONU (ADR)	UN1950
Numero ONU (IMDG)	UN1950
Numero ONU (IATA)	UN1950

14.2 Nome di Spedizione dell'ONU

ADR Nome di Spedizione dell'ONU	AEROSOLS,
IMDG Nome di Spedizione dell'ONU	AEROSOLS
IATA Nome di Spedizione dell'ONU	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Classe/i di Pericolo Connesse al Trasporto

ADR Classe	2.1
IMDG Classe	2+ - See SP63
IATA Classe	2.1

Etichette di Trasporto



14.4 Gruppo di Imballaggio

ADR/RID/ADN Gruppo di Imballaggio	<none>
IMDG Gruppo di Imballaggio	<none>
IATA Gruppo di Imballaggio	<none>

14.5 Pericoli per l'Ambiente

ADR	No
IMDG	No
IATA	No

14.6 Precauzioni Speciali per Gli Utilizzatori

EMS	F-D, S-U
Codice di Azione di Emergenza	A145 A153
Numero di Identificazione del Pericolo (ADR)	<none>
Codice Restrittivo per Tunnel	(D)

14.7 Trasporto di Rinfuse Secondo l'Allegato II di MARPOL112 e il Codice IBC

Non applicabile.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni Legislative e Regolamentari su Salute, Sicurezza e Ambiente Specifiche per la Sostanza o la Miscela

Legislazione EU	Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. La scheda dati di sicurezza del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), allegato IV è attuata come allegato II del Regolamento REACH UE n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che modifica il regolamento CE) 1907/2006.
Codice Deontologico	Nota Guida sui limiti di esposizione sul luogo di lavoro EH40/2005. Decreto legislativo n. 81/2008, allegato XXXVIII.
Valutazione Della Sicurezza Chimica	Non è stata effettuata alcuna valutazione rispetto alla sicurezza chimica.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Informazione Generale	La presente scheda dati di sicurezza è conforme al regolamento Reach (CE) n. 453/2010.
Revisione Commenti	Questa è la prima edizione.
Data di Revisione	19/06/2018
Revisione	1
Stato del Foglio Dati d Sicurezza	Approvato.

Dichiarazioni di Pericolo Totale

H220	Gas altamente infiammabile.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H222	Aerosol altamente infiammabile.

Disclaimer

Le informazioni si riferiscono solo al materiale specifico indicato e non possono essere ritenute valide per tale materiale utilizzato insieme a qualsiasi altro materiale o in una qualsiasi procedura. Tali informazioni rappresentano il meglio delle conoscenze dell'azienda e sono redatte in modo accurato e affidabile alla data della sua pubblicazione. Tuttavia, non viene data alcuna assicurazione o garanzia circa l'accuratezza, l'attendibilità o la completezza di queste informazioni. È responsabilità dell'utilizzatore accertarsi che tali informazioni siano adeguate alle proprie esigenze d'impiego.